

Výkaz oken											
Označení	Obrázek	Typ	Rozměry rámu		Rozměry stavebního otvoru		Otevírání			Otevírání	Počet
			Šířka rámu	Výška rámu	Hrubá šířka	Hrubá výška	Levé	Pravé	Výklop.		
O01		CZ-Okno_jednokřídle	600	300	640	340	Ne	Ne	Ne	F	4
O02		CZ-Okno_jednokřídle	600	600	640	640	Ne	Ano	Ano	PV	24
O03		CZ-Okno_jednokřídle	600	600	640	640	Ne	Ne	Ne	F	12
O06		CZ-Okno_jednokřídle	750	1500	790	1540	Ne	Ano	Ano	PV	17
O07		CZ-Okno_jednokřídle	1000	600	1040	640	Ne	Ano	Ano	PV	3
O13		Kyvné	1100	920	1140	960					8
O13	Fixní - část O13	Tyto dva budou v jednom celku	1100	1180	1140	1220					8
O08		CZ-Okno_jednokřídle	1200	600	1240	640	Ne	Ano	Ano	PV	1
O09		CZ-Okno_dvoukřídle	1200	1550	1240	1590	Ne	Ano	Ano	PV+L	1
O10		CZ-Okno_dvoukřídle	1500	1500	1540	1540	Ne	Ano	Ano	PV+L	31
O11		CZ-Okno_dvoukřídle_se_sloupkem	1600	1500	1640	1540	Ano	Ano	Ano	LV-PV	2
O12		CZ-Okno_trojřídle	2250	1500	2290	1540	Ne	Ano	Ano	L-PV+L	1

OBECNÉ POŽADAVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Pokud není řečeno jinak:

- Maximální hodnota součinitele prostupu tepla celého okna: Uw= 1,1 W/(m².K)
- Třída zvukové izolace: 2
- Minimální vážená neprůzvučnost: Rw=30 dB
- Veškerá okna budou mít mikrovenilaci
- Okna budou zasklena tepelně izolačním dvojsklem F4-16-4

Plastové profily: Profil třídy A (Dle ČSN EN 12608)
Minimálně pětikomorový systém s vnitřními výztuhami
Minimální šířka profilu 70 mm
Barva - bílá

Kování: Celoobvodové
Třípolohové u výplní otevíravých (včetně mikroventilace)
Čtyřpolohové u výplní otevíravých a sklopných (včetně mikroventilace)
Pojistka proti nechtěnému vyklopení



Ovládací prvky: Plastové
Bílá barva

Krycí prvky: Plastové
Bílá barva

Vnitřní parapety: Plastové
Bílá barva

Veškeré okna v obvodovém plášti budou mezi rámem a stavební konstrukcí utěsněny pomocí systémové komprimační pásky.

Poznámka:
Veškeré stavební otvory je nutno před výrobou výplní otvorů zaměřit.
Veškeré doplňky, barvy, způsob otevírání apod. je nutné před realizací konzultovat s investorem.

Název stavby [Project title]: Hotel Ski - Nové Město na Moravě; Energetické úspory		Zakázka [N.O.]: Z19_025	Stavebník [Investor]: RMN, s.r.o. Rašínová 103/2 602 00 Brno DIČ: CZ07219539		
Místo stavby [Site] Nové Město na Moravě p.č.3104/1, 3014/3, 3118/10, 3124/3 k.ú. Nové Město na Moravě[706418] okr. Žďár n. Sázavou					
Hlavní projektant [General designer]  instinkt projekt, s.r.o. Videňská 228/7 639 00 Brno IČ: 06071490			Projektant části PD [Designer of the part]  instinkt projekt, s.r.o. Videňská 228/7 639 00 Brno IČ: 06071490		
Architekt: [Architekt]: Ing.arch. Bohumil Lancman		Vypracoval: [Designed by]: Bc. David Josiek			
HIP: [Project manager]: Ing. Josef Beneš		Kontroloval: [Checked by]: Ing. Josef Beneš			
Zodpovědný projektant: [Accountable designer]: Ing.arch. Bohumil Lancman		Část dokumentace: [Part of doc.]: Architektonicko-stavební řešení			
OBSAH VÝKRESU Výkaz oken - Nový stav		Formát [Format] 2xA4	Měřítko [Scale]	Paré [Pare]	Rev. [Revision] 00
Stavební objekt [Building object] SO01		Datum [Date] 03.2020	Stupeň [Phase] DSP	Členění dok. D.1.1	Č.V. [Drawing No.] 312