



Výška terénu [m.n.m]	400.31	399.15	393.10	389.18	385.76	384.52	378.52	377.54	368.17	368.22	361.02	367.06	361.07	364.77	359.77	364.58	361.05	364.55	360.55	359.21	359.85	351.19	353.80	369.30	370.07	371.17	370.17	371.3
Osa potrubí [m.n.m]																												
Vzdálenost lom. bodů [m]	17.6	41.1	42.5	20.3	63.4	10.6	28.4	36.7	5.6	29.6	-21.6	-444.53	-62.7	-10.4														
Spád potrubí [promile]	65.9	169.6	109.6																									
Průměr potrubí [mm]																												
Hloubka výkopu [m]																												
Staničení	1198.70	1216.50	1257.70	1300.20	1320.50	1363.90	1394.50	1422.90	1459.60	1465.20	1494.80	1502.30	1508.20	1517.80														

3	-	-	-
2	-	-	-
1	17.5.2024	Doplněna odbočka	Švarcbach
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: <b>SITEZ a.s.</b> Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz	Investor: <b>Teplárna Liberec, a.s.</b> Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec
Vypracoval Ing. Mrázek J.	Zakázkové číslo 22-034
Kontroloval Ing. Běhounek J.	Datum 15.11.2023
	Stupeň DPS
	Měřítko 1 : 100, 1 : 500
Akce: <b>Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II</b> D3 – Teplárna – VS2_Bída_Králův Háj D3.1 – InO 201.3 – Horkovod	
Obsah: Podélný profil 4	Pos. číslo : 8.4
	Paré : 1