








TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ			
OZNAČENÍ	POPIS VÝROBKU	POČET	ilustrační obrázek
<u>OS</u> 1	Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 0,7m s nízkým profilem a skrytým kotvením	4 ks	
<u>OS</u> 2	Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 0,8m s nízkým profilem a skrytým kotvením	3 ks	
<u>OS</u> 3	Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 0,9m s nízkým profilem a skrytým kotvením	7 ks	
<u>OS</u> 4	Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 1,1m s nízkým profilem a skrytým kotvením	14 ks	
<u>OS</u> 5	Ochranný roh 75x75mm, výška 2m, lepený barva určena architektem na základě předložených vzorků, shodný systém s ochranou stěn	31 ks	
<u>OS</u> 6	Ochrana stěn ochranný plát, výška 900 mm, tl.2mm, lepený vhodné pro použití ve zdravotnictví, hladký povrch barva určena architektem na základě předl. vzorků	190 m ²	
<u>OS</u> 7			
<u>OS</u> 8			
<u>OS</u> 9			

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ			
OZNAČENÍ	POPIS VÝROBKU	POČET	ilustrační obrázek
<u>OS</u> 10			
<u>OS</u> 11			
<u>OS</u> 12			
<u>OS</u> 13			
<u>OS</u> 14			
<u>OS</u> 15			
<u>OS</u> 16	HASICÍ PŘÍSTROJ PG 21A, 113B, C PG 34A, 183, C	6 ks 2 ks	
<u>OS</u> 17	SPRCHOVÝ ZÁVĚS rozměr 2000x2000mm, včetně tyče	4 ks	
<u>OS</u> 18	ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM včetně požárních a evakuačních plánů, značení a popisů materiál, písmo a barva bude upřesněna investorem	1 kpl	

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ			
OZNAČENÍ	POPIS VÝROBKU	POČET	ilustrační obrázek
<u>OS</u> 19	ZARÁŽKY DVEŘÍ nástěnné, průměr 45mm, guma podlahové nerez+guma	16 ks 7 ks	
<u>OS</u> 20	ČISTÍCÍ ZÓNA venkovní, železná rohož, zapuštěná do zámkové dlažby 1200x600mm	1 ks	
<u>OS</u> 21	ČISTÍCÍ ZÓNA vnitřní, zappuštěná, 1200x1500mm, včetně lemování kobercová, spodní strana s protiskluznou úpravou	1 ks	
<u>OS</u> 22	STAHOVACÍ SCHODY zateplené, $U=1,1W/m^2K$, požární odolnost EI 30 brzdící mechanismus proti prudkému otevření půdorysný rozměr 600x1200mm možnost odebrání či přidání stupně protiskluzné stupně celoobvodové těsnění	1 ks	
<u>OS</u> 23	REVIZNÍ DVÍŘKA, požární odolnost EI30 DP1 osazena do podhledu dle požadavků tzb rozměr 600x600mm se skrytými panty	25	
<u>OS</u> 24	VYVLOŽKOVÁNÍ KOMÍNA nerezová vložka	1 ks	
<u>OS</u> 25	HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ z ocel. Plechu tl. 1mm, 750x750x300mm, dveře bílé, osazeny zámkem a magnety	2 ks	
<u>OS</u> 26			