



VYSVĚTLENÍ a DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Vážení,

dne 19.6.2025 zahájil zadavatel **RMN, s.r.o., se sídlem Rašínova 103/2 60200 Brno, IČO 07219539** (dále jen „zadavatel“) výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „**Hotel Ski – výměna osvětlení**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., v aktuálním znění (dále jen „ZZVZ“) dle Pravidel pro výběr dodavatelů a postup dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, verze č. 5 s účinností od 1.5.2025.

Dne 15.7.2025 obdržel zadavatel prostřednictvím emailu dotazy následujícího znění (pozn. Uvedeno v původním znění kurzívou.)

Dotaz č. 1:

a) Zadavatel uvádí, že svítidla STR-D a STR_R je potřeba dodat včetně 48V lišty, viz odpověď na předchozí dotazy uchazečů. Jaké jsou délky lišt? Není to uvedeno ve výkaze a jiná projektová dokumentace není k dispozici.

b) Zadavatel v odpovědi na předchozí dotazy uvádí, že svítidlo T není určeno do lišty 48V. Přikládám popis svítidla T z výkazu tvrdící opak. Pokud nemá být reflektor v liště, prosím o nové upřesnění typu svítidla včetně jeho parametrů a typu montáže.

Dvojitý reflektor pro 48V lištový systém; vyrobeno z tlakově litého hliníku; berva černá; práškově lakované; matná textura; RAL 9011; světelný tok 1020 lm; příkon 6,9 W; světelná účinnost 148 lm/W; teplota chromatičnosti 3000 K (teplá bílá); index podání barev (CRI) ≥ 90; úhel vyzařování 31°; napájení 48 V DC; nestmívatelné; krytí IP20; třída ochrany III; rozměry: průměr 34 mm, výška 55 mm; hmotnost 0,1 kg; životnost 55 000 h (L70); možnost doplnění o optické příslušenství; záruka 5 let

c) Svítidlo B1 - podle výkazu se jedná pouze o dodávku led pásu. Hliníkový profil včetně příslušenství není vyžadován? Pokud ano, prosím o specifikaci (vestavný, přisazený, rohový) a také barvu profilu.

Odpověď na dotaz č. 1

a) Lišta bude v délce 2m, zavěšená, v černé barvě.

b) Zadavatel zpětnou kontrolou zjistil chybu v příloze č. 3 – Technická specifikace a rozpočet, a to u popisu svítidla T. Správný popis svítidla: *Přisazené lineární LED svítidlo s přímým vyzařováním; těleso z hliníku s bílou práškovou povrchovou úpravou; optika s mikroprizmatickým difuzorem; světelný tok > 2750 lm; příkon 25 W; měrný výkon > 110 lm/W; teplota chromatičnosti 4000 K; index podání barev (CRI) ≥ 80; hodnota oslnění UGR ≤ 19; napájení 220–240 V / 50–60 Hz; DALI stmívatelné; IP20; rozměry: 1145 × 125 × 50 mm; životnost 50 000 h; záruka 5 let.*

c) Led pásy v tuto chvíli nemají blíže specifikovaný profil. Jedná se o obecné nacenění, všude se předpokládá přisazená montáž do lišty. Lišta se ale může lišit dle místa umístění. Barva stříbrná, nebo černá – profil nebude nikde přímo viditelný.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Jako součást odpovědi uveřejňuje zadavatel opravenou přílohu č. 3 – Technická specifikace a rozpočet_rev., účastník je povinen ve své nabídce předložit tento upravený dokument.

S ohledem na provedenou změnu prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 1.8.2025 do 10: hod.

Za zadavatele

Ing. David Frolík
Naviga Assistance, s.r.o.