SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ S2

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – FÓLIE Z PVC-P MECHANICKY KOTVENÁ V BARVĚ ŠEDÉ TL. 1,5 MM
- SEPARAČNÍ VRSTVA – DORHÁNKA TEXTILIE SKLOLAMINÁTA 120 g/m2
- TEPELNÁ IZOLACE – EPS 100 – TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL. 180 MM, LAMBDA 0,038 W/m2K, FORMÁT 2 x 1 M
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO
- TEPELNÁ IZOLACE – EPS 100 – SPÁDOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL. 00 40 – SPÁD 1,5%
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO
- PAROZÁBRANA A PLOŠNÁ HYDROIZOLACE – SBS MODIFIKOVANÝ SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS TL. 3 MM S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
- TEPELNÁ IZOLACE – EPS 100 – SPÁDOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL. 00 20 – SPÁD 1,5%
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE – VYSPRAVENÁ, OČIŠTĚNÁ

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ S1

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – FÓLIE Z PVC-P MECHANICKY KOTVENÁ V BARVĚ ŠEDÉ TL. 1,5 MM
- SEPARAČNÍ VRSTVA – DORHÁNKA TEXTILIE SKLOLAMINÁTA 120 g/m2
- ROZVINUTÝ KOBR Z EPS 100
- TEPELNÁ IZOLACE – EPS 100 – TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL. 150 MM, LAMBDA 0,038 W/m2K
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO
- TEPELNÁ IZOLACE – EPS 100 – TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL. 150 MM, LAMBDA 0,038 W/m2K
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO
- PAROZÁBRANA A PLOŠNÁ HYDROIZOLACE – SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 MM S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY 200 g/m2
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE VE SPÁDU – VYROVNANÁ, OČIŠTĚNÁ


fasádní kazeta 6×200 mm horizontálně členěné včetně nosné pozinkované konstrukce, minerální desky tl. 150 mm
ORDNÉ STRAJKO ATIKY
kontaktní zateplovací systém minerální desky tl. 150 mm + vyztužená omítka
atypický ⌀ 150 mm
stávající skladba střešního pláště
kompaktní desky v tyrkné RAL 5003 včetně nosné pozinkované konstrukce
stávající skladba podlahové konstrukce
železobet. monolitický věnec
železobet. monolitický věnec
železobet. monolitický věnec
stávající stěna
stávající stěna
stávající stěna