SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ S2

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – FÓLIE Z PVC–P MECHANICKY KOTVENÁ V BARVĚ ŠEDÉ TL. 1,5 MM
- SEPERAČNÍ VRSTVA – OCHRANNÁ TEXTILIE SKLOVLÁKNITÁ 120 g/m2
- TEPELNÁ IZOLACE – EPS 100 – TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL. 180 MM, LAMBDA 0,038 W/m2K, FORMÁT 2 x 1 M
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO
- TEPELNÁ IZOLACE – EPS 100 – SPÁDOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL. OD 40 – SPÁD 1,5%
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO
- PAROZÁBRANA A POJISTNÁ HYDROIZOLACE – SBS MODIFIKOVANÝ SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS TL. 3 MM S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
- SPÁDOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL. OD 20 – SPÁD 1,5%
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE – VYSPRAVENÁ, OČIŠTĚNÁ

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ S1

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – FÓLIE Z PVC–P MECHANICKY KOTVENÁ V BARVĚ ŠEDÉ TL. 1,5 MM
- SEPERAČNÍ VRSTVA – OCHRANNÁ TEXTILIE SKLOVLÁKNITÁ 120 g/m2
- ROZHÁNĚCÍ KLÍNY Z EPS 100
- TEPELNÁ IZOLACE – EPS 100 – TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL. 150 MM, LAMBDA 0,038 W/m2K
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO
- TEPELNÁ IZOLACE – EPS 100 – TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL. 150 MM, LAMBDA 0,038 W/m2K
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO
- PAROZÁBRANA A POJISTNÁ HYDROIZOLACE – SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 MM S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY 200 g/m2
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE VE SPÁDU – VYROVNANÁ, OČIŠTĚNÁ

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ S2

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – FÓLIE Z PVC–P MECHANICKY KOTVENÁ V BARVĚ ŠEDÉ TL. 1,5 MM
- SEPERAČNÍ VRSTVA – OCHRANNÁ TEXTILIE SKLOVLÁKNITÁ 120 g/m2
- TEPELNÁ IZOLACE – EPS 100 – TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL. 180 MM, LAMBDA 0,038 W/m2K, FORMÁT 2 x 1 M
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO
- TEPELNÁ IZOLACE – EPS 100 – SPÁDOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL. OD 40 – SPÁD 1,5%
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO
- PAROZÁBRANA A POJISTNÁ HYDROIZOLACE – SBS MODIFIKOVANÝ SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS TL. 3 MM S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
- SPÁDOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL. OD 20 – SPÁD 1,5%
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE – VYSPRAVENÁ, OČIŠTĚNÁ



POZNÁMKA

NÁVRH JEDNOTLIVÝCH VARIANT OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A SKLADBY STŘEŠNÍCH SOUVRSTVÍ NAVAZUJÍ NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MULTIFUNKČNÍHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ V MILOVICÍCH

LEGENDA ZDIVA

- SENDVIČOVÉ OBVODOVÉ ZDIVO TL. 450, 500 MM – STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO A KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – MINERÁLNÍ DESKY S KOLMÝMI VLÁKNY V TL. 150 MM + VYZTUŽENÁ OMÍTKA
- SENDVIČOVÉ OBVODOVÉ ZDIVO TL. 475 MM – STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO A KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – MINERÁLNÍ DESKY S KOLMÝMI VLÁKNY V TL. 150 MM + OBKLADOVÉ PÁSKY TL. 23 MM
- SENDVIČOVÉ OBVODOVÉ ZDIVO TL. 475 MM – STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO A KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – MINERÁLNÍ DESKY S KOLMÝMI VLÁKNY V TL. 150 MM + VZDUCHOVÁ MEZERA VĚTRANÁ, ROŠT Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ A OBKLAD Z OCELOVÝCH FASÁDNÍCH LAMEL HL. 22 MM V BARVĚ ZLATOHNĚDÉ
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant

HEXAPLAN INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant: ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

KULTURNÍ DŮM MILOVICE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor: Město Milovice | Lokalita: Milovice

Dílčí část–profese

D.1.1 Architektonické a stavební řešení

Výkres

Řez B – B'

Měřítko	1:100	Datum	ŘÍJEN 2017
Zpracoval	ING. JIŘÍ TOMIS	Kontroloval	ING.KOVAŘÍK
Číslo akce		Výkres číslo	Revize
1038		D.1.1–7	00