

LEGENDA SVÍTIDEL

- Kulturní dům Milovice
- 2 53* Zumtobel Lighting 60510335 (STD - Standard) ONIC-P-M BS LED2400-840 AN WFL-S WH
 - 3 9* LX GARNI GU10 9W
 - 4 4* Zumtobel 60817056 ONIC-S M BS LED2300-840 WFL-S WH (STD)
 - 5 4* Thorn 96241588 OMEGA LED 4000-840 HF 287X1197 (STD)
 - 6 3* Thorn 96627647 OMEGA LED 3900-840 HF 0597 (STD)
 - 9 1* Zumtobel 42184387 SLOIN A SL LED800-840 L4024 PC (STD)
 - 10 14* BEGA 50248 S LED 48.5W
 - 11 1* Zumtobel 42184399 SLOIN A SL LED800-840 L2774 PC (STD)
 - 12 13* Zumtobel 42184391 SLOIN A SL LED3600-840 L2274 PC (STD)
 - 14 22* Zumtobel 60714137 ARICOS 2 LED940-840 22W
 - 16 12* Limburg 12069 1K4 LED2950-840 25.3W

- N02 26* Thorn 96642782 VOYAGER ESCAPE E3NM MRE (STD)
- N03 9* Zumtobel 42180403 RESOLITE C ANTIPIRANIC AD N73 WH
- N04 1* Zumtobel 42180387 RESOLITE C ESCAPE AD N73 WH EM - Emergency Model
- Nové LED svítidlo s pítkogramem, sítě úzkého osvětlení
- A1 LED přisazené svítidlo do interiéru, optik. útluk 42W
- A2 LED přisazené svítidlo 22W
- A3 LED lineové přisazené svítidlo 22W
- B1 LED přímýsvětové svítidlo IP65, 37W
- V1 LED vankouřové přisazené svítidlo

LEGENDA OSVĚTLENÍ

- Samostatné nouzové svítidlo LED 3W
- Náhlenné z centrálního bateriového systému
- Vývod pro svítidlo, odjímká se zářivkou
- Ovládač osvětlení - jedneproutový / IP44
- Ovládač osvětlení - dvouproutový
- Ovládač osvětlení - plynulé řízení
- Ovládač osvětlení - tlačítko / IP44
- Stropní senzor pohybu

Legenda místností a úprav povrchů						
číslo	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
2.01	HALA	629.89	—	—	—	—
2.02	SCHODIŠTĚ	62.43	—	—	—	—
2.03	OBČERSTVENÍ	298.87	—	—	—	—
2.04	SCHODIŠTĚ	55.47	—	—	—	—
2.05	EXPONICE VOJENSTVÍ	232.73	—	—	—	—
2.06	OSOBNÍ VÝTAH	2.88	—	—	—	—
2.07	CHODBA	4.40	—	—	—	—
2.08	WC INVALIDŮ	3.52	KERAMICKÁ DLAŽBA	VOŠ, MT	SKLÁDANÝ PODHLED	KERAM. OBKLAD V=2200 MM
2.09	WC PERSONÁL	7.66	KERAMICKÁ DLAŽBA	VOŠ, MT	SKLÁDANÝ PODHLED	KERAM. OBKLAD V=2200 MM
2.10	OKLADOVÁ KOMORA	2.54	KERAMICKÁ DLAŽBA	VOŠ, MT	SKLÁDANÝ PODHLED	KERAM. OBKLAD V=2200 MM
2.11	SCHODIŠTĚ	34.15	—	—	—	—
2.13	CHODBA	25.53	—	—	—	—
2.14	CHODBA	12.14	—	—	—	—
2.15	SCHODIŠTĚ	6.73	—	—	—	—
2.16	TECHNICKÉ ZAJEMY	39.98	—	—	—	—
2.17	CHODBA	11.91	—	—	—	—
2.18	CHODBA	23.98	—	—	—	—
2.19	HLEDIŠTĚ – 447 míst	425.16	—	—	—	—
2.20	JEVIŠTĚ	379.32	—	—	—	—
2.21	CHODBA	2.24	—	—	—	—
2.23	CHODBA	28.49	—	—	—	—
2.24	CHODBA	4.37	—	—	—	—
2.25	WC INVALIDŮ	4.05	KERAMICKÁ DLAŽBA	VOŠ, MT	SKLÁDANÝ PODHLED	KERAM. OBKLAD V=2200 MM
2.26	UMYVÁRNA	6.30	KERAMICKÁ DLAŽBA	VOŠ, MT	SKLÁDANÝ PODHLED	KERAM. OBKLAD V=2200 MM
2.27	WC	10.88	KERAMICKÁ DLAŽBA	VOŠ, MT	SKLÁDANÝ PODHLED	KERAM. OBKLAD V=2200 MM
2.28	CHODBA	1.79	—	—	—	—
2.29	DENNÍ MÍSTNOST	36.73	—	—	—	—
2.30	CHODBA	3.45	—	—	—	—
2.31	WC	3.70	—	—	—	—
2.32	WC	3.94	—	—	—	—
2.33	OKLADOVÁ KOMORA	3.31	—	—	—	—
2.34	CHODBA	3.38	—	—	—	—
2.35	CHODBA	39.80	—	—	—	—
		2409.70				

Legenda místností a úprav povrchů						
číslo	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
2.12	LODŽIE	54.86	BETONOVÁ DLAŽBA	—	—	D3
2.62	LODŽIE	83.40	BETONOVÁ DLAŽBA	—	—	D3
2.63	WC MUŽI	42.67	KERAMICKÁ DLAŽBA	—	SDK PODHLED	KERAM. OBKLAD V=3000 MM
2.65	PŘEDSÍŇKA WC MUŽI	13.99	KERAMICKÁ DLAŽBA	—	SDK PODHLED	KERAM. OBKLAD V=3000 MM
2.66	PŘEDSÍŇKA WC ŽENY	15.97	KERAMICKÁ DLAŽBA	—	SDK PODHLED	KERAM. OBKLAD V=3000 MM
2.67	WC ŽENY	14.51	KERAMICKÁ DLAŽBA	—	SDK PODHLED	KERAM. OBKLAD V=3000 MM
2.69	LODŽIE	9.48	BETONOVÁ DLAŽBA	—	—	D3
		234.88				

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Základní projektant

Generální projektant

HEXAPLAN
INTERNATIONAL

Základní projektant ING. ARCH. JOSEF PÁKÁ

Arch

KULTURNÍ DŮM MILOVICE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor Město Milovice

Lokalita Milovice

Číslo úpravy

D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Výnos

PŮDORYS 2.NP

Verze		Datum	
Zpracoval	J.P. Bláha	Kontroloval	ING. KOVÁŘSKÝ
Číslo úpravy		Výnos číslo	
1038	03	00	