

OZNAČENÍ	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		ROZMĚRY	POČET KUSŮ							
	P O P I S			TYP	1. PP	1. P	2. P	3. P	4. P	5. P	CELKEM
201	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	800/1970	L	—	1	—	—	—	—	1
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	—	—	—	—	—
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW 30 DP3	ZÁRUBEŇ		zárubeň dřevěná montovaná (požární dveře)						
	SAMOZAVÍRAČ	C2	MATERIÁL		dřevo						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit						
	ZÁMEK	zámek vložkový	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
202	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	700/1970	L	—	—	—	—	—	—	—
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	3	—	—	—	—	3
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ		zárubeň dřevěná montovaná						
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL		dřevo						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit						
	ZÁMEK	zámek vložkový	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
203	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	900/1970	L	—	—	—	—	—	—	—
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	1	—	—	—	—	1
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ		zárubeň dřevěná montovaná						
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL		dřevo						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit						
	ZÁMEK	zámek vložkový	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						

POZNÁMKA

STAVBA **Kulturní dům Milovice**

LIST Č.
2

VYPRACOVAL

ING. TOMIS

DATUM

ŘÍJEN 2017

Č.Z.

VÝKR. Č.
D.1.1–12

OZNAČENÍ	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		ROZMĚRY	POČET KUSŮ							
	P O P I S			TYP	1. PP	1. P	2. P	3. P	4. P	5. P	CELKEM
204	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plně úprava pro invalidy	800/1970	L	—	—	—	—	—	—	—
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	1	1	—	—	—	2
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ		zárubeň dřevěná montovaná						
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL		dřevo						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit						
	ZÁMEK	mechanický s knoflíkem (WC klička)	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
205	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plně	800/1970	L	—	2	1	—	—	—	3
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	6	—	—	—	—	6
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ		zárubeň dřevěná montovaná						
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL		dřevo						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit						
	ZÁMEK	zámek vložkový	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
206	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plně	700/1970	L	—	1	—	—	—	—	1
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	2	1	—	—	—	3
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ		zárubeň dřevěná montovaná						
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL		dřevo						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit						
	ZÁMEK	mechanický s knoflíkem (WC klička)	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
POZNÁMKA											
STAVBA Kulturní dům Milovice											LIST Č. 3
VYPRACOVAL			ING. TOMIS		DATUM		ŘÍJEN 2017		Č.Z.		VÝKR. Č. D.1.1–12

OZNAČENÍ	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		ROZMĚRY	POČET KUSŮ							
	P O P I S			TYP	1. PP	1. P	2. P	3. P	4. P	5. P	CELKEM
207	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	700/1970	L	—	—	—	—	—	—	—
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	1	—	—	—	—	1
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ		zárubeň dřevěná montovaná						
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL		dřevo						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit						
	ZÁMEK	mechanický s knoflíkem (WC klička)	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 100 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
208	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	700/1970	L	—	—	—	—	—	—	—
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	1	—	—	—	—	1
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ		zárubeň dřevěná montovaná						
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL		dřevo						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit						
	ZÁMEK	zámek vložkový	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 100 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
209	DVEŘE	dvoukřídlové, s polodrážkou, plné	1450/1970	L	—	1	2	—	—	—	3
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	—	—	—	—	—
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW 30 DP3	ZÁRUBEŇ		zárubeň dřevěná montovaná (požární dveře)						
	SAMOZAVÍRAČ	C2	MATERIÁL		dřevo						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit						
	ZÁMEK	zámek vložkový	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						

POZNÁMKA

STAVBA

Kulturní dům Milovice

LIST Č.
4

VYPRACOVAL

ING. TOMIS

DATUM

ŘÍJEN 2017

Č.Z.

VÝKR. Č.
D.1.1–12

OZNAČENÍ	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		ROZMĚRY	POČET KUSŮ							
	P O P I S			TYP	1. PP	1. P	2. P	3. P	4. P	5. P	CELKEM
210	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	900/1970	L	—	2	—	—	—	—	2
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	2	—	—	—	—	2
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW 30 DP3	ZÁRUBEŇ		zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná (požární dveře)						
	SAMOZAVÍRAČ	C2	MATERIÁL		OCEL						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		nátěr barva RAL 9007, lesklý						
	ZÁMEK	zámek vložkový	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	–	PRÁH		–						
211	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	800/1970	L	—	1	—	—	—	—	1
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	—	—	—	—	—
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	Ei 30 DP3	ZÁRUBEŇ		zárubeň dřevěná montovaná (požární dveře)						
	SAMOZAVÍRAČ	C3, Sm	MATERIÁL		dřevo						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit						
	ZÁMEK	zámek vložkový	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	–	PRÁH		–						
212	DVEŘE	dvoukřídlové, s polodrážkou, plné	1800/2100	L	—	1	—	—	—	—	1
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	—	—	—	—	—
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW 30 DP3	ZÁRUBEŇ		zárubeň dřevěná montovaná (požární dveře)						
	SAMOZAVÍRAČ	C2	MATERIÁL		dřevo						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit						
	ZÁMEK	zámek vložkový	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	–	PRÁH		–						

POZNÁMKA

STAVBA **Kulturní dům Milovice**

LIST Č.
5

VYPRACOVAL

ING. TOMIS

DATUM

ŘÍJEN 2017

Č.Z.

VÝKR. Č.
D.1.1–12

OZNAČENÍ	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		ROZMĚRY	POČET KUSŮ							
	P O P I S			TYP	1. PP	1. P	2. P	3. P	4. P	5. P	CELKEM
213	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	800/1970	L	—	—	1	—	—	—	1
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	—	—	—	—	—
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ		zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná						
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL		OCEL						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		nátěr barva RAL 9007, lesklý						
	ZÁMEK	zámek vložkový	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 100 MM						
	KOVÁNÍ	štíty-nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
214	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	800/1970	L	—	—	11	—	—	—	11
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	4	—	—	—	4
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ		STÁVAJÍCÍ						
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL		OCEL						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		nátěr barva RAL 9007, lesklý						
	ZÁMEK	zámek vložkový	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty-nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
215	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	800/1970	L	—	—	1	—	—	—	1
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	1	—	—	—	1
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ		STÁVAJÍCÍ						
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL		OCEL						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		nátěr barva RAL 9007, lesklý						
	ZÁMEK	mechanický s knoflíkem (WC klíčka)	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty-nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
POZNÁMKA											
STAVBA Kulturní dům Milovice										LIST Č. 6	
VYPRACOVAL										VÝKR. Č. D.1.1–12	
ING. TOMIS			DATUM		ŘÍJEN 2017		Č.Z.				

OZNAČENÍ	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		ROZMĚRY	POČET KUSŮ							
	P O P I S			TYP	1. PP	1. P	2. P	3. P	4. P	5. P	CELKEM
216	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	700/1970	L	—	—	7	—	—	—	7
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	2	3	—	—	—	5
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ		zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná						
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL		OCEL						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		nátěr barva RAL 9007, lesklý						
	ZÁMEK	mechanický s knoflíkem (WC klíčka)	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 100 MM						
	KOVÁNÍ	štíty-nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
217	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	700/1970	L	—	—	1	—	—	—	1
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	2	—	—	—	2
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ		zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná						
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL		OCEL						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		nátěr barva RAL 9007, lesklý						
	ZÁMEK	zámek vložkový	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 100 MM						
	KOVÁNÍ	štíty-nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
218	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	700/1970	L	—	—	1	—	—	—	1
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	1	1	—	—	—	2
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ		zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná						
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL		OCEL						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		nátěr barva RAL 9007, lesklý						
	ZÁMEK	mechanický s knoflíkem (WC klíčka)	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty-nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
POZNÁMKA											
STAVBA Kulturní dům Milovice										LIST Č. 7	
VYPRACOVAL										VÝKR. Č. D.1.1–12	
ING. TOMIS			DATUM		ŘÍJEN 2017		Č.Z.				

OZNAČENÍ	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		ROZMĚRY	POČET KUSŮ							
	P O P I S			typ	1. PP	1. P	2. P	3. P	4. P	5. P	CELKEM
219	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	700/1970	L	—	—	1	—	—	—	1
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	1	—	—	—	1
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ		zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná						
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL		OCEL						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		nátěr barva RAL 9007, lesklý						
	ZÁMEK	zámek vložkový	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
220	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	600/1970	L	—	—	—	—	—	—	—
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	2	—	—	—	2
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ		STÁVAJÍCÍ						
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL		OCEL						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		nátěr barva RAL 9007, lesklý						
	ZÁMEK	mechanický s knoflíkem (WC klička)	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 100 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
221	DVEŘE	dvoukřídlové, s polodrážkou, plné	1250/1970	L	—	—	1	—	—	—	1
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	—	—	—	—	—
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ		STÁVAJÍCÍ						
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL		OCEL						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		nátěr barva RAL 9007, lesklý						
	ZÁMEK	zámek vložkový	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						

POZNÁMKA

STAVBA

Kulturní dům Milovice

LIST Č.
8

VÝKR. Č.
D.1.1-12

VYPRACOVAL

ING. TOMIS

DATUM

ŘÍJEN 2017

č.z.	
------	--

OZNAČENÍ	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		ROZMĚRY	POČET KUSŮ							
	P O P I S			TYP	1. PP	1. P	2. P	3. P	4. P	5. P	CELKEM
222	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	800/1970	L	—	—	1	—	—	—	1
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	1	—	—	—	1
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ		zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná						
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL		OCEL						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		nátěr barva RAL 9007, lesklý						
	ZÁMEK	zámek vložkový	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
223	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné úprava pro invalidy	800/1970	L	—	—	1	—	—	—	1
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	—	—	—	—	—
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ		zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná						
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL		OCEL						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		nátěr barva RAL 9007, lesklý						
	ZÁMEK	mechanický s knoflíkem (WC klička)	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
224	DVEŘE	dvoukřídlové, s polodrážkou, plné	1600/1970	L	—	—	—	—	—	—	—
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	1	—	—	—	1
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW 30 DP3	ZÁRUBEŇ		zárubeň dřevěná montovaná (požární dveře)						
	SAMOZAVÍRAČ	C2	MATERIÁL		dřevo						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit						
	ZÁMEK	zámek vložkový	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
POZNÁMKA											
STAVBA Kulturní dům Milovice										LIST Č. 9	
VYPRACOVAL			ING. TOMIS		DATUM		ŘÍJEN 2017		Č.Z.		
										VÝKR. Č. D.1.1–12	

OZNAČENÍ	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		ROZMĚRY	POČET KUSŮ							
	P O P I S			TYP	1. PP	1. P	2. P	3. P	4. P	5. P	CELKEM
225	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	800/1970	L	—	2	—	1	—	—	3
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	3	—	—	—	—	3
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW 30 DP3	ZÁRUBEŇ		zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná (požární dveře)						
	SAMOZAVÍRAČ	C2	MATERIÁL		OCEL						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		nátěr barva RAL 9007, lesklý						
	ZÁMEK	zámek vložkový	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
226	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	800/1970	L	—	1	—	—	—	—	1
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	—	—	—	—	—
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI 30 DP3	ZÁRUBEŇ		zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná (požární dveře)						
	SAMOZAVÍRAČ	C3	MATERIÁL		OCEL						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		nátěr barva RAL 9007, lesklý						
	ZÁMEK	zámek vložkový	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
227	DVEŘE	dvoukřídlové, s polodrážkou, plné	1350/1970	L	—	—	—	—	—	—	—
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	1	—	—	—	—	1
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI 30 DP3	ZÁRUBEŇ		zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná (požární dveře)						
	SAMOZAVÍRAČ	C3	MATERIÁL		OCEL						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		nátěr barva RAL 9007, lesklý						
	ZÁMEK	zámek vložkový	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
POZNÁMKA											
STAVBA Kulturní dům Milovice										LIST Č. 10	
VYPRACOVAL										VÝKR. Č. D.1.1–12	
ING. TOMIS			DATUM		ŘÍJEN 2017		Č.Z.				

OZNAČENÍ	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		ROZMĚRY	POČET KUSŮ							
	P O P I S			TYP	1. PP	1. P	2. P	3. P	4. P	5. P	CELKEM
228	DVEŘE	dvoukřídlové, s polodrážkou, plné	1450/1970	L	—	—	—	—	—	—	—
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	1	—	—	—	—	1
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI 30 DP3	ZÁRUBEŇ		zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná (požární dveře)						
	SAMOZAVÍRAČ	C3, Sm	MATERIÁL		OCEL						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		nátěr barva RAL 9007, lesklý						
	ZÁMEK	zámek vložkový	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
229	DVEŘE	dvoukřídlové, s polodrážkou, plné	1450/1970	L	—	—	—	—	—	—	—
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	1	—	—	—	1
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI 30 DP3	ZÁRUBEŇ		zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná (požární dveře)						
	SAMOZAVÍRAČ	C3	MATERIÁL		OCEL						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		nátěr barva RAL 9007, lesklý						
	ZÁMEK	zámek vložkový	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
230	DVEŘE	dvoukřídlové, s polodrážkou, plné	1450/1970	L	—	—	1	—	—	—	1
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	1	—	—	—	1
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ		STÁVAJÍCÍ						
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL		OCEL						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		nátěr barva RAL 9007, lesklý						
	ZÁMEK	zámek vložkový	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						

POZNÁMKA

STAVBA **Kulturní dům Milovice**

LIST Č.
11

VYPRACOVAL

ING. TOMIS

DATUM

ŘÍJEN 2017

Č.Z.

VÝKR. Č.
D.1.1–12

OZNAČENÍ	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		ROZMĚRY	POČET KUSŮ							
	P O P I S			TYP	1. PP	1. P	2. P	3. P	4. P	5. P	CELKEM
231	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	800/1970	L	—	—	—	—	—	—	—
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	1	—	—	—	—	1
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI 30 DP3	ZÁRUBEŇ	zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná (požární dveře)							
	SAMOZAVÍRAČ	C2	MATERIÁL	OCEL							
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nátěr barva RAL 9007, lesklý							
	ZÁMEK	zámek vložkový	OSAZENÍ	DO ZDI TL. 150 MM							
	KOVÁNÍ	štíty-nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ	celoobvodové silikonové spojeno v rozích							
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL	KLIKA	KLIKA – KLIKA							
	PROSKLENÍ	—	PRÁH	—							
232	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	800/1970	L	—	—	1	—	—	—	1
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	1	1	—	—	—	2
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI 30 DP3	ZÁRUBEŇ	zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná (požární dveře)							
	SAMOZAVÍRAČ	C3	MATERIÁL	OCEL							
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nátěr barva RAL 9007, lesklý							
	ZÁMEK	zámek vložkový	OSAZENÍ	DO ZDI TL. 100 MM							
	KOVÁNÍ	štíty-nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ	celoobvodové silikonové spojeno v rozích							
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL	KLIKA	KLIKA – KLIKA							
	PROSKLENÍ	—	PRÁH	—							
233	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	800/1970	L	—	—	1	—	—	—	1
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	—	—	—	—	—
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW 30 DP3	ZÁRUBEŇ	zárubeň dvoudílná, typ DZD montovaná (požární dveře)							
	SAMOZAVÍRAČ	C2	MATERIÁL	OCEL							
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nátěr barva RAL 9007, lesklý							
	ZÁMEK	zámek vložkový	OSAZENÍ	DO ZDI TL. 100 MM							
	KOVÁNÍ	štíty-nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ	celoobvodové silikonové spojeno v rozích							
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL	KLIKA	KLIKA – KLIKA							
	PROSKLENÍ	—	PRÁH	—							
POZNÁMKA											
STAVBA Kulturní dům Milovice										LIST Č. 12	
VYPRACOVAL										VÝKR. Č. D.1.1–12	
ING. TOMIS			DATUM		ŘÍJEN 2017		Č.Z.				

OZNAČENÍ	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		ROZMĚRY	POČET KUSŮ							
	P O P I S			TYP	1. PP	1. P	2. P	3. P	4. P	5. P	CELKEM
234	DVEŘE	jednokřídlové, s polodrážkou, plné	900/1970	L	—	—	1	—	—	—	1
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	—	—	—	—	—
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW 30 DP3	ZÁRUBEŇ		zárubeň dřevěná montovaná (požární dveře)						
	SAMOZAVÍRAČ	C2	MATERIÁL		dřevo						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit						
	ZÁMEK	zámek vložkový	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
235	DVEŘE	dvoukřídlové, s polodrážkou, plné	1600/2100	L	—	2	—	—	—	—	2
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	2	—	—	—	—	2
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	—	ZÁRUBEŇ		zárubeň dřevěná montovaná						
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL		dřevo						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit						
	ZÁMEK	zámek vložkový, panikové kování ovládání na EPS	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
236	DVEŘE	dvoukřídlové, s polodrážkou, plné	1600/2100	L	—	—	2	—	—	—	2
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	2	—	—	—	2
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	kouřotěsné	ZÁRUBEŇ		zárubeň dřevěná montovaná						
	SAMOZAVÍRAČ	—	MATERIÁL		dřevo						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit						
	ZÁMEK	zámek vložkový, panikové kování	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	—	PRÁH		—						
POZNÁMKA											
STAVBA Kulturní dům Milovice											LIST Č. 13
VYPRACOVAL			ING. TOMIS	DATUM	ŘÍJEN 2017	Č.Z.			VÝKR. Č. D.1.1–12		

OZNAČENÍ	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		ROZMĚRY	POČET KUSŮ							
	P O P I S			typ	1. PP	1. P	2. P	3. P	4. P	5. P	CELKEM
237	DVEŘE	dvoukřídlové, s polodrážkou, plné	1300/2100	L	—	—	2	—	—	—	2
	MATERIÁL	dřevěné, vnitřní, hladké		P	—	—	2	—	—	—	2
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI 30 DP3	ZÁRUBEŇ		zárubeň dřevěná montovaná (požární dveře)						
	SAMOZAVÍRAČ	C3, Sm	MATERIÁL		dřevo						
	HLUKOVÝ ÚTLUM	Rw=27 dB	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit						
	ZÁMEK	zámek vložkový, panikové kování	OSAZENÍ		DO ZDI TL. 150 MM						
	KOVÁNÍ	štíty–nikl satén, rozetové provedení závěs 3 x na křídlo	TĚSNĚNÍ		celoobvodové silikonové spojeno v rozích						
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	vysokotlaký laminát HPL, dřevodekor modřín antracit	KLIKA		KLIKA – KLIKA						
	PROSKLENÍ	–	PRÁH		–						
238	VNITŘNÍ AKUSTICKÉ OKNO PEVNĚ ZASKLENÉ, DŘEVĚNÝ RÁM TĚSNĚNÝ, ZASKLENO JEDNÍM SKLEM		1200/800	ks	—	—	2	—	—	—	2
239	NEOBSAZENO										
240	VNITŘNÍ POSUVNÁ CELODŘEVĚNÁ STĚNA, PLNÁ, VČETNĚ POJEZDOVÉHO MECHANISMU, VČETNĚ KOVÁNÍ A MADLA, VYSOKOTLAKÝ MATERIÁL HPL DŘEVODEKOR MODŘÍN ANTRACIT		2000/2100	ks	—	1	—	—	—	—	1
241	VNITŘNÍ POSUVNÁ CELODŘEVĚNÁ STĚNA, PLNÁ, VČETNĚ POJEZDOVÉHO MECHANISMU, VČETNĚ KOVÁNÍ A MADLA, VYSOKOTLAKÝ MATERIÁL HPL DŘEVODEKOR MODŘÍN ANTRACIT		1100/2100	ks	—	1	—	—	—	—	1
242	VNITŘNÍ POSUVNÁ CELODŘEVĚNÁ STĚNA, PLNÁ, VČETNĚ POJEZDOVÉHO MECHANISMU, VČETNĚ KOVÁNÍ A MADLA, VYSOKOTLAKÝ MATERIÁL HPL DŘEVODEKOR MODŘÍN ANTRACIT		3000/2100	ks	—	1	—	—	—	—	1
243	DŘEVĚNÝ OBKLAD STÁVAJÍCÍHO ŽELBET. SLOUPU – DŘEVĚNÉ SLOUPKY OBKLAD Z MDF DESKY A SKLA, VČETNĚ NEREZ PÁSKU V MÍSTĚ SOKLU VČETNĚ LED PÁSKU SVÍTICÍ DO HRANY SKLA, VÝŠKA SLOUPU 3900 MM, SCHÉMA VIZ. INTERIÉR		500/1100	ks	—	4	—	—	—	—	4
244	DŘEVĚNÝ OBKLAD STÁVAJÍCÍCH ŽELBET. SLOUPŮ – DŘEVĚNÉ SLOUPKY OBKLAD Z MDF DESKY A SKLA, VČETNĚ NEREZ PÁSKU V MÍSTĚ SOKLU VČETNĚ LED PÁSKU SVÍTICÍ DO HRANY SKLA, VÝŠKA SLOUPU 3900 MM, SCHÉMA VIZ. INTERIÉR		1950/1150	ks	—	1	—	—	—	—	1
245	DŘEVĚNÝ OBKLAD STÁVAJÍCÍHO ŽELBET. SLOUPU – DŘEVĚNÉ SLOUPKY OBKLAD Z MDF DESKY A SKLA, VČETNĚ NEREZ PÁSKU V MÍSTĚ SOKLU VČETNĚ LED PÁSKU SVÍTICÍ DO HRANY SKLA, VÝŠKA SLOUPU 3300 MM, SCHÉMA VIZ. INTERIÉR		500/1100	ks	—	—	5	—	—	—	5
POZNÁMKA											
STAVBA Kulturní dům Milovice											LIST Č. 14
VYPRACOVAL											VÝKR. Č. D.1.1–12
ING. TOMIS			DATUM	ŘÍJEN 2017	Č.Z.						

ODKAZ	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ P O P I S S C H E M A	ROZMĚRY		POČET KUSŮ							
		ČSN, KATALOG VÝKR. Č.		1. PZ	1. P	2. P	3. P	4. P	STŘECHA	CELKEM	
246	DŘEVĚNÝ OBKLAD STÁVAJÍCÍCH ŽELBET. SLOUPŮ – DŘEVĚNÉ SLOUPKY OBKLAD Z MDF DESKY A SKLA, VČETNĚ NEREZ PÁSKU V MÍSTĚ SOKLU VČETNĚ LED PÁSKU SVÍTICÍ DO HRANY SKLA, VÝŠKA SLOUPU 5750 MM, SCHÉMA VIZ. INTERIÉR	1950/1150	ks	—	—	1	—	—	—	1	
247	DŘEVĚNÝ OBKLAD STÁVAJÍCÍCH ŽELBET. SLOUPŮ – DŘEVĚNÉ SLOUPKY OBKLAD Z MDF DESKY A SKLA, VČETNĚ NEREZ PÁSKU V MÍSTĚ SOKLU VČETNĚ LED PÁSKU SVÍTICÍ DO HRANY SKLA, VÝŠKA SLOUPU 5750 MM, SCHÉMA VIZ. INTERIÉR	1310/1950	ks	—	—	2	—	—	—	2	
248	DŘEVĚNÝ OBKLAD STÁVAJÍCÍHO ŽELBET. SLOUPU – DŘEVĚNÉ SLOUPKY OBKLAD Z MDF DESKY A SKLA, VČETNĚ NEREZ PÁSKU V MÍSTĚ SOKLU VČETNĚ LED PÁSKU SVÍTICÍ DO HRANY SKLA, VÝŠKA SLOUPU 3900 MM, SCHÉMA VIZ. INTERIÉR	500/500	ks	—	1	—	—	—	—	1	
249	DŘEVĚNÝ ROŠT PRO ZRCADLOVOU STĚNU	4400/3900	ks	—	2	—	—	—	—	2	
POZNÁMKA											
STAVBA Kulturní dům Milovice										LIST Č. 15	
VYPRACOVAL										VÝKR. Č. D.1.1–12	
ING. ARCH. M. ALEXI		DATUM		ŘÍJEN 2017		Č.Z.					