SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ S1

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – FÓLIE Z PVC-P MECHANICKY KOTVENÁ V BARVĚ ŠEDÉ TL. 1,5 MM
- SEPARAČNÍ VRSTVA – OCHRANNÁ TEXTILIE SKLOLAMINÁTA 120 g/m2
- ROZHRNOVÉ KLíNY Z EPS 100
- TEPELNÁ IZOLACE – EPS 100 – TEPELNÉ IZOLAČNÍ DESKA ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL. 150 MM, LAMBDA 0,038 W/m2K
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO
- PAROZÁBRANA A PŘILEPENÁ HYDROIZOLACE – SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 MM S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY 200 g/m2
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE VE SPÁDU – VYROVNÁNÍ, OČISTĚNÁ

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ S2

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – FÓLIE Z PVC-P MECHANICKY KOTVENÁ V BARVĚ ŠEDÉ TL. 1,5 MM
- SEPARAČNÍ VRSTVA – OCHRANNÁ TEXTILIE SKLOLAMINÁTA 120 g/m2
- TEPELNÁ IZOLACE – EPS 100 – TEPELNÉ IZOLAČNÍ DESKA ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL. 180 MM, LAMBDA 0,038 W/m2K, FORMÁT 2 x 1 M
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO
- TEPELNÁ IZOLACE – EPS 100 – SPÁDOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL. 00 40 – SPÁD 1,5%
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO
- PAROZÁBRANA A PŘILEPENÁ HYDROIZOLACE – SBS MODIFIKOVANÝ SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS TL. 3 MM S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY
- TEPELNÁ IZOLACE – EPS 100 – SPÁDOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL. 00 20 – SPÁD 1,5%
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE – VYSPRAVENÁ, OČIŠTĚNÁ

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ S3

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – FÓLIE Z PVC-P MECHANICKY KOTVENÁ V BARVĚ ŠEDÉ TL. 1,5 MM
- SEPARAČNÍ VRSTVA – OCHRANNÁ TEXTILIE SKLOLAMINÁTA 120 g/m2
- DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY OSB TL. 15 MM (PERO-DRÁŽKA)
- TEPELNÁ IZOLACE – EPS 100 – SPÁDOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL. 00 60 – 100 mm
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE – VYSPRAVENÁ, OČIŠTĚNÁ



POZNÁMKA

NÁVRH JEDNOTLIVÝCH VARIANT OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A SKLADBY STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ NAVAZUJE NA PŘEDCHOZÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MULTIFUNKČNÍHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ V MLOVICÍCH

SKLADBA STÁVAJÍCÍHO SOUVRSTVÍ V MÍSTĚ SKLADBY S1

- KRYTINA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- CEMENTOVÝ POTĚR S PLETIVEM TL. 30 MM
- NEHAVLIT TL. 50 MM
- TEPELNÁ IZOLACE – POLYSTYREN TL. 50 MM
- KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY

SKLADBA STÁVAJÍCÍHO SOUVRSTVÍ V MÍSTĚ SKLADBY S2

- KRYTINA Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- CEMENTOVÝ POTĚR S PLETIVEM TL. 30 MM
- NEHAVLIT TL. 50 MM
- TEPELNÁ IZOLACE – POLYSTYREN TL. 50 MM
- BETONOVÁ WAZNINA VE SPÁDU
- STROPNÍ KONSTRUKCE

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant

HEXAPLAN INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant: ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

KULTURNÍ DŮM MILOVICE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor: Město Milovice | Lokalita: Milovice

Díl: část-profese

D.1.1 Architektonické a stavební řešení

Výkres

Střecha

Měřítko	1:100	Datum	ŘÍJEN 2017
Zpracoval:	ING. JIŘÍ TOMŠ	Kontroloval:	ING.KOVAŘÍK
Číslo akce		Výkres číslo	Revize
1038		D.1.1-5	00