PROTIPOŽÁRNÍ PODHLED STŘECHY
SYS. CERTIFIKOVANÝ PODHLED EI–45 DP1
SDK PODHLED 2xSDK 12,5 FIRE (RED) NA ROŠTU

PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD SVISLÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE (VAZNÍKŮ)
SYS. CERTIFIKOVANÝ OBKLAD R–45 DP1
SDK OBKLAD 2xSDK 12,5 FIRE (RED)

POŽÁRNÍ PŘEDĚL MEZI STÁVAJÍCÍM PRŮVLAKEM OPONY A NOVÝM VAZNÍKEM
SYS. CERTIFIKOVANÁ DĚLÍCÍ STĚNA EI–45 DP1 TL. 100MM
SDK PŘÍČKA 2xSDK 12,5 FIRE (RED) + CW50 + 2xSDK 12,5 FIRE (RED)

LEGENDA KONSTRUKCÍ:

SENDVIČOVÉ OBVODOVÉ ZDIVO TL. 450, 500 MM – STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO A
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – MINERÁLNÍ DESKY S KOLMÝMI VLÁKNY V TL. 150 MM + VYZTUŽENÁ OMÍTKA

SENDVIČOVÉ OBVODOVÉ ZDIVO TL. 475 MM – STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO A

SENDVIČOVÉ OBVODOVÉ ZDIVO TL. 475 MM – STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO A
ROŠT Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ A OBKLAD Z OCELOVÝCH FASÁDNÍCH LAMEL HL. 22 MM V BARVĚ ZLATOHNĚDÉ

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z CIHEL KERAMICKÝCH 14 P+D (497/140/238 MM,
U=1,25 W/m2K, Rw=44 dB), PEVNOST 10 MPa,
VYZDĚNO NA VÁPENOCEMENTOVOU MALTU MVC 2,5 MPa, TL. ZDIVA 150 MM

ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH 290/140/65 MM, VYZDĚNO NA MVC 2,5 MPa, PŘÍČKY TL. 100 MM

STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP

VYZDĚNO NA VÁPENOCEMENTOVOU MALTU MVC 2,5 MPa, TL. ZDIVA 300 MM

LEGENDA KONSTRUKCÍ:

NOVÝ OCELOVÝ PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK
PROSTOROVÁ KONSTRUKCE PODROBNĚ viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
OCHRÁNĚNO SDK PROTIPOŽÁRNÍM OBKLADEM PODROBNĚ viz. PBŘ

NOVÝ OCELOVÝ ROŠT – KONSTRUKCE PRO LÁVKY A PODHLED
OCELOVÉ VAZNICE PODROBNĚ viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
KLADENO V OSOVÉ VZDÁLENOSTI a2,0m

NOVÝ OCELOVÝ ROŠT – KONSTRUKCE PRO LÁVKY A PODHLED
OCELOVÉ VAZNIČKY PODROBNĚ viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
KLADENO V OSOVÉ VZDÁLENOSTI a1,0m

OBSLUŽNÁ LÁVKA POROROŠT 30x30 – 30/4 POZINKOVANÝ
BOČNÍ ZÁBRADLÍ, OCELOVÁ LANA PRO ÚVAZEK

KOTEVNÍ BOD DIVADELNÍ TECHNIKY NOSNOST 150kg
OCELOVÉ TÁHLO S OKEM viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
ÚVAZEK PRO OSVĚTLOVACÍ RAMPY apod.

KOTEVNÍ BOD 150kg



POZNÁMKA :
– NÁVRH JEDNOTLIVÝCH VARIANT OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A SKLADBY NAVAZUJÍ NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ PROJEKTY
– PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY SLOŽITĚJŠÍCH ČI NESTANDARDNÍCH PRVKŮ BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE KE SCHVÁLENÍ STŘEŠNÍCH SOUVRSTVÍ NAVAZUJÍ NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MULTIFUNKČNÍHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ V MILOVICÍCH
– !!! VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant
HEXAPLAN INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

KULTURNÍ DŮM MILOVICE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor Město Milovice — Lokalita Milovice

Dílčí část–profese
D.1.1 Architektonické a stavební řešení

Výkres
Nový stav
Půdorys 2. podlaží – Požární obklady

Měřítko	1:50	Datum	SRPEN 2019
Zpracoval	Ing.Karel Typlt	Kontroloval	ING.KOVAŘÍK

Číslo akce	Výkres číslo	Revize
1038	01	00