



01 VÝPIS OKEN - D									
Č.	POHLED ZVENKU	ROZMĚRY (mm)	KS	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	BARVA	POZNÁMKA	POŽÁRNÍ ODOLNOST
O01		2 400×2 100	40	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ SE SPODNÍM SVĚTLÍKEM, OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, PEVNÝ SLOUPEK, SVĚTLÍK SKLOPNÝ, Uokno = 1,1 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LIŠTA	IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, ČIRÉ SKLO	BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, SVĚTLÍK S KLIKOU NAHOŘE, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m	BÍLÁ / BÍLÁ	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO PŘEMĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU, SMĚR OTEVÍRÁNÍ ODSOUHLASIT S INVESTOREM	
O02		2 400×1 550	4	PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, OKNO SKLOPNÉ, PEVNÝ SLOUPEK, Uokno = 1,1 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LIŠTA	IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, ČIRÉ SKLO	BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,1m	BÍLÁ / BÍLÁ	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO PŘEMĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU, SMĚR OTEVÍRÁNÍ ODSOUHLASIT S INVESTOREM	
O03		600×1 500	1	PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, Uokno = 1,1 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LIŠTA	IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, ČIRÉ SKLO	CELOOBBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m	BÍLÁ / BÍLÁ	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO PŘEMĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU, SMĚR OTEVÍRÁNÍ ODSOUHLASIT S INVESTOREM	
O04		1 200×1 500	1	PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, Uokno = 1,1 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LIŠTA	IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, ČIRÉ SKLO	CELOOBBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,8m	BÍLÁ / BÍLÁ	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO PŘEMĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU, SMĚR OTEVÍRÁNÍ ODSOUHLASIT S INVESTOREM	
O05		1 200×3 600	40	PLASTOVÉ OKNO, ČTYŘKŘÍDLÉ, OKNO SKLOPNÉ, SVĚTLÍK FIXNÍ, Uokno = 1,1 W/(m2*K), VÝZTUŽNÝ PROFIL, PARAPETNÍ LIŠTA, SESTAVA - 2ks	IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, ČIRÉ SKLO	BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,1m	BÍLÁ / BÍLÁ	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO PŘEMĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU, SMĚR OTEVÍRÁNÍ ODSOUHLASIT S INVESTOREM	
			86						

01 VÝPIS DVEŘÍ - D											
Č.	POHLED	ROZMĚRY (mm)	L/P	KS	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	BARVA	POZNÁMKA	POŽÁRNÍ ODOLNOST	
D01		1 800×2 100	L	4	VSTUPNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, HORNÍ SVĚTLÍK, SYMETRICKÉ, HL. KŘÍDLO Š. 900mm, Udveře= 1,1W/(m2*K), PARAPETNÍ LIŠTA, NÍZKÝ PRÁH, OKOPOVÝ NEREZ PLECH V. 400m, MADLO	ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ SKLO, ZASKLENÍ DLE VYHL. 398/2009 SB., ZASKLENÍ OD VÝŠKY 400mm	BODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ S MIN. 2 BEZPEČNOSTNÍMI BODY, OTEVŘENÍ DVEŘÍ ZE VNITŘ BEZ POUŽITÍ KLÍČE - PANIKOVÉ KOVÁNÍ (HRAZDA), CYLINDRICKÁ VLOŽKA III. STUPNĚ, ELEKTRICKÝ VRÁTNY, PANIKOVÉ KOVÁNÍ (HRAZDA) PRO OTEVŘENÍ BOČN	BÍLÁ / BÍLÁ	PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO PŘEMĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU		
				4							

POZNÁMKA:

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU ZAMĚŘENY PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ!
- VŠECHNA OKNA A DVEŘE BUDOU OPATŘENA INTERIEROVÝMI PAROTĚSNÍCÍMI PÁSKAMI A EXTERIÉROVÝMI EXPANZNÍMI DIFÚZNÍMI PÁSKAMI
- ZASKLENÍ OKEN A DVEŘÍ BUDE PROVEDENO S TEPLÝM RÁMEČKEM
- VYSPÁDOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETU BUDE VE SPÁDU 5% OD OKNA
- VYSPÁDOVÁNÍ VNITŘNÍCH PARAPETU BUDE VE SPÁDU 3% OD OKNA
- OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ

ZODP. PROJEKTANT:     ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		<div>PODPIS</div> <div></div>	<div> Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava</div>	
VYPRACOVAL:            ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK				
INVESTOR: PODOLÍ DEVELOPMENT, a.s. MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 2116/10, MARIÁNSKÉ HORY, 703 00 OSTRAVA				
NÁZEV AKCE:			ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: 420/297
ADMINISTRATIVNĚ VÝROBNÍ A VÝUKOVÉ CENTRUM ŘEMESEL (OBJEKT B,D,E)			DATUM: SRPEN 2016	STUPEŇ: DPS
			MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 999/2. KAT. Ú. KUNČICE NAD OSTRAVICÍ	
OBSAH VÝKRESU:			STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÍSLO VÝKRESU: <div>D.1.1b)-D-14</div>
VÝPIS OKEN A DVEŘÍ D - NS			MĚŘÍTKO:	
			SO 01	
			1:100	