

| Č. poz. | Popis | Ks / Kpl | Rozměry (mm) | 230 V (kW) | 400 V (kW) | Příkon celkový (kW) | Voda studená | Voda teplá | Voda studená změkčená | Odpad | Poznámka |
|------------------|--|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-------|---|
| 1. NP | | | | | | | | | | | |
| 1.13 - PŘÍPRAVNA | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pracovní stůl s dřezem 450x450 mm vlevo, svolným spodním prostorem pro mrazničku vpravo | 1 | 1800x600x900 | | | | DN15 | DN15 | | DN50 | |
| 1A | Mrazicí skříň podstolová -15 °C / -20 °C, 160 l | 1 | 600x620x850 | 0,15 | 0 | 0,15 | | | | | |
| 2 | Nástěnná skříňka uzavírací s nerezovými dvířky | 4 | 900x350x600 | | | | | | | | |
| 3 | Výdejní stůl s policí, s atyp výřezem a s nerez umývánkem se stojánkovou směšovací baterií a sifonem | 1 | 1850x700(550)x900 | | | | DN15 | DN15 | | DN50 | |
| 3A | Výdejní nástavba s infraohřevem | 1 | 700x400x300 | 0,3 | 0 | 0,3 | | | | | |
| 4 | Vodní lázeň vyhřívána elektrická pro 1x GN 1/1, bez napouštění vody, bez podestavby | 1 | 400x700x250 | 1,5 | 0 | 1,5 | | | | | |
| 5 | Sporák indukční dvouzónový, bez podestavby | 1 | 400x700x250 | 0 | 7,0 | 7,0 | | | | | |
| 6 | Chlazená podestavba -2 °C / +10 °C, 3x nerez zásuvka GN 1/1, pod zařízení č. 4, 5, 7, 8 | 1 | 1600x700x600 | 0,5 | 0 | 0,5 | | | | | |
| 7 | Fritéza elektrická 1x 12 l, bez podestavby | 1 | 400x700x250 | 0 | 8,7 | 8,7 | | | | | |
| 8 | Grilovací elektrická deska s ocelolitínovou deskou, bez podestavby | 1 | 400x700x250 | 0 | 4,2 | 4,2 | | | | | |
| 9 | Indukční WOK, vč. podestavby | 1 | 400x700x250 | 0 | 5,0 | 5,0 | | | | | |
| 10 | Pracovní stůl, nerez pod konvektomat se vsuny pro GN | 1 | 1000x700x900 | | | | | | | | |
| 11 | Konvektomat horkovzdušný se zvlhčováním elektrický, 6x GN 1/1, teplotní rozsah 30-300 °C | 1 | 860x746x633 | 0 | 7,7 | 7,7 | DN20 | | DN20 | DN50 | Přívod SVzm. provede stavba z pozice č. 1.15.12 |

| Č. poz. | Popis | Ks / Kpl | Rozměry (mm) | 230 V (kW) | 400 V (kW) | Příkon celkový (kW) | Voda studená | Voda teplá | Voda studená změkčená | Odpad | Poznámka |
|-----------------------|--|----------|---------------|------------|------------|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-------|-------------------|
| 12 | Odsávací zákryt nástěnný nad varnými aparáty s osvětlením, napojit na VZT | 1 | 3100x900x500 | 0,5 | 0 | 0,5 | | | | | |
| 13 | Pracovní stůl, s policí a zásuvkovým blokem, nerez | 1 | 850x700x900 | | | | | | | | |
| 14 | Nářezový stroj, průměr 250 mm | 1 | 680x580x480 | 0,1 | 0 | 0,1 | | | | | |
| 15 | Pracovní stůl s policí, s dřezem 450x450 mm vpravo | 1 | 1200x700x900 | | | | DN15 | DN15 | | DN50 | |
| 16 | Váha stolní max. 15 kg | 1 | 300x310x150 | 0,1 | 0 | 0,1 | | | | | |
| 17 | Chladicí skříň -2 °C / +10 °C - 670 l, GN 2/1 | 2 | 710x837x2050 | 0,21 | 0 | 0,42 | | | | | |
| 18 | Chladicí/mrazicí skříň -2 +10 °C / -22 -15 °C - 670 l, GN 2/1 | 1 | 710x837x2050 | 0,6 | 0 | 0,6 | | | | | |
| 1.14 - SKLAD | | | | | | | | | | | |
| 1 | Regál skladový, komaxit | 1 | 1200x400x1800 | | | | | | | | |
| 2 | Regál skladový, komaxit | 2 | 750x400x1800 | | | | | | | | |
| 1.15 - KAVÁRNA | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kavárenský pult s dřezem, nutno uvažovat se zabudováním technologických zařízení | 1 | 3800x800x900 | | | | DN15 | DN15 | | DN50 | dodávka interiéru |
| 2 | Výčepní zařízení - hlavice, ostřík skla, dochlazování, zabudované do kavárenského pultu | 1 | | 0,6 | 0 | 0,6 | DN15 | | | DN50 | pronájem pivovaru |
| 3 | Chlazený stůl (2 sekce - 1x dvířka, 2x zásuvka) vč. chladicího agregátu, bez pracovní desky, zabudován do kavárenského pultu | 1 | 1330x700x850 | 0,5 | 0 | 0,5 | | | | | |
| 4 | Třípatrová chlazená vitrina obslužná, zabudovaná do poz. č. 1, s odděleným chladicím agregátem ve stole | 1 | 1072x622x720 | 0,5 | 0 | 0,5 | | | | | |

| Č. poz. | Popis | Ks / Kpl | Rozměry (mm) | 230 V (kW) | 400 V (kW) | Příkon celkový (kW) | Voda studená | Voda teplá | Voda studená změkčená | Odpad | Poznámka |
|---------------------------|---|----------|-----------------|------------|------------|---------------------|--------------|------------|-----------------------|--------|-----------------------------|
| 5 | Barové zápuťi s nerez umývánkem se stojánkovou směšovací baterií a sifonem | 1 | 1800x600x900 | | | | DN15 | DN15 | | DN50 | dodávka interiéru |
| 6 | Kávovar | 1 | 720x520x600 | 2,8 | 0 | 2,8 | DN15 | | | DN50 | pronájem dodavatele kávy |
| 7 | Nápojová prosklená chladicí skříň jednodveřová, teplotní rozsah +8 °C / +15 °C | 1 | 600x600x1890 | 0,2 | 0 | 0,2 | | | | | |
| 8 | Regál pro uložení stolního nádobí, nerez, 4 police | 1 | 800x400x1800 | | | | | | | | |
| 9 | Pracovní stůl s dřezem 450x450 mm vlevo a s prostorem pro podstolový mycí stroj stolního nádobí | 1 | 1600x600x900 | | | | DN15 | DN15 | | DN50 | |
| 10 | Mycí stroj stolního nádobí podstolový | 1 | 600x612x850 | 0 | 5,1 | 5,1 | | | DN20 | DN50 | Přívod SVzm. provede gastro |
| 11 | Nástěnná skříňka uzavírací s nerezovými dvířky | 2 | 800x350x600 | | | | | | | | |
| 12 | Změkčovač vody pro pozici č. 10 a 1.13.11 | 1 | 250x480x540 | 0,4 | 0 | 0,4 | DN20 | | | DN50 | |
| 13 | Podlahový nerez žlab s roštem | 1 | 800 x 300 x 200 | | | | | | | DN 100 | |
| 2. NP | | | | | | | | | | | |
| 2.03 - OBČERSTVENÍ | | | | | | | | | | | |
| 1 | Prodejní pult s dřezem, nutno uvažovat se zabudováním technologických zařízení | 1 | 7600x800x900 | | | | DN15 | DN15 | | DN50 | dodávka interiéru |
| 2 | Třípatrová chlazená vitrína obslužná, s agregátem ve stole | 1 | 1417x622x720 | 0,5 | 0 | 0,5 | | | | | |
| 3 | Chlazený stůl s dvířky s vanou pro 3 GN 1/1, vč. agregátu, zabudovaný do barového pultu | 1 | 1330x700x850 | 0,5 | 0 | 0,5 | | | | | |
| 4 | Podstolový výrobek ledu 21 kg / 24 h, vzduchem chlazený | 1 | 345x400x595 | 0,35 | 0 | 0,35 | | | | | |

| Č. poz. | Popis | Ks / Kpl | Rozměry (mm) | 230 V (kW) | 400 V (kW) | Příkon celkový (kW) | Voda studená | Voda teplá | Voda studená změkčená | Odpad | Poznámka |
|---------|---|----------|--------------|------------|------------|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-------|--------------------------|
| 5 | Výčepní zařízení - hlavice, ostřík skla, dochlazování, zabudované do prodejního pultu | 1 | | 0,6 | 0 | 0,6 | DN15 | | | DN50 | pronájem pivovaru |
| 6 | Chlazený stůl (2 sekce - 1x dvířka, 2x zásuvka) vč. chladicího agregátu, bez pracovní desky, zabudován do prodejního pultu | 1 | 1330x700x850 | 0,5 | 0 | 0,5 | | | | | |
| 6A | Chlazený stůl pod vitrínu (2 sekce - 1x dvířka, 2x zásuvka) vč. chladicího agregátu, bez pracovní desky, zabudován do prodejního pultu | 1 | 1500x700x850 | 0,8 | 0 | 0,8 | | | | | |
| 7 | Třípatrová chlazená vitrina obslužná bez vlastního chladicího agregátu, chlazení zprostředkuje agregát pozice č. 6A | 1 | 1417x622x720 | | | | | | | | |
| 8 | Barové zápultí s dřezem 450x450 mm a nerez umývánkem se stojánkovou směšovací baterií a sifonem, nutno uvažovat se zabudováním technologických zařízení | 1 | 5000x700x900 | | | | DN15 | DN15 | | DN50 | dodávka interiéru |
| 9 | Mycí stroj stolního nádobí podstolový | 1 | 600x612x850 | 0 | 5,1 | 5,1 | | | DN20 | DN50 | |
| 10 | Změkčovač vody pro pozici č. 10, propojení provede gastro | 1 | 250x480x540 | 0,4 | 0 | 0,4 | DN20 | | | DN50 | |
| 11 | Kávovar | 1 | 720x520x600 | 2,8 | 0 | 2,8 | DN15 | | | DN50 | pronájem dodavatele kávy |
| 12 | Nápojová prosklená chladicí skříň jednodveřová, teplotní rozsah +8 °C / +15 °C | 2 | 600x600x1890 | 0,2 | 0 | 0,4 | | | | | |