





<div>5 V</div>	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM (1.11, 2.03, 2.11, 2.24)	SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ MODULÁRNÍ ZŠ JINOTAJ - 02					
	STAVEBNÍ OTVOR	950/2600 mm					
	DVEŘNÍ KŘÍDLO	DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, 800/1970 mm					
	ZÁRUBEŇ	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 75 mm PRO SDK PŘÍČKU TL. 100 mm					
		STYK RÁMU A STĚNY BUDE OBOUSTRANNĚ OLIŠTOVÁN					
	NADSVĚTLÍK	PEVNÉ ZASKLENÍ - ČIRÉ JEDNODUCHÉ SKLO					
	ZASKLENÍ	-					
	KOVÁNÍ	NEREZOVÉ, ROZETOVÉ, KLIKA - KLIKA					
	ZÁMEK	VLOŽKA + ZÁMEK FAB					
	PRÁH	BEZ PRAHU, 1x NEREZOVÁ PŘECHODOVÁ PODLAHOVÁ LIŠTA					
	VYBAVENÍ	-	UMÍSTĚNÍ				
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CPL LAMINÁT			1. NP	2. NP	3. NP
	BAREVNÝ ODSTÍN	RAL 9003 - BÍLÝ					
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-	1x levé	1x levé				
POČET KS		4 KS					

<div>6 V</div>	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM (VSTUPY DO UČEBEN)						
	STAVEBNÍ OTVOR	1050/2600 mm					
	DVEŘNÍ KŘÍDLO	DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, 900/1970 mm, NEPRŮZVUČNOST = 32 dB					
	ZÁRUBEŇ	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 75 mm PRO SDK STĚNU TL. 150 mm					
		STYK RÁMU A STĚNY BUDE OBOUSTRANNĚ OLIŠTOVÁN					
	NADSVĚTLÍK	PEVNÉ ZASKLENÍ - ČIRÉ JEDNODUCHÉ SKLO					
	ZASKLENÍ	-					
	KOVÁNÍ	NEREZOVÉ, ROZETOVÉ, KLIKA - KLIKA					
	ZÁMEK	VLOŽKA + ZÁMEK FAB					
	PRÁH	BEZ PRAHU					
	VYBAVENÍ	ZVUKOVÁ IZOLACE V KŘÍDLĚ - MIN. 32 dB	UMÍSTĚNÍ				
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CPL LAMINÁT			1. NP	2. NP	3. NP
	BAREVNÝ ODSTÍN	RAL 9003 - BÍLÝ			4x pravé	4x pravé	
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-						
POČET KS		8 KS					

<div>7 V</div>	VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ PROSKLENÁ STĚNA (DO UČEBEN)						
	STAVEBNÍ OTVOR	1500/2600 mm					
	DVEŘNÍ KŘÍDLO	-					
	ZÁRUBEŇ	DŘEVĚNÝ RÁM TL. 75 mm PRO SDK STĚNU TL. 150 mm					
		STYK RÁMU A STĚNY BUDE OBOUSTRANNĚ OLIŠTOVÁN					
	NADSVĚTLÍK	-					
	ZASKLENÍ	PEVNÉ ZASKLENÍ - NEPRŮHLEDNÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (MLÉČNÉ)					
	KOVÁNÍ	-					
	ZÁMEK	-					
	PRÁH	-					
	VYBAVENÍ	-	UMÍSTĚNÍ				
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CPL LAMINÁT			1. NP	2. NP	3. NP
	BAREVNÝ ODSTÍN	RAL 9003 - BÍLÝ			3x	3x	
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-						
POČET KS		6 KS					

<div>8 V</div>	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM (2.25)						
	STAVEBNÍ OTVOR	1675/2600 mm					
	DVEŘNÍ KŘÍDLO	DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, 625/1970 + 900/1970 mm, NEPRŮZVUČNOST = 32 dB					
	ZÁRUBEŇ	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ TL. 75 mm PRO SDK STĚNU					
		STYK RÁMU A STĚNY BUDE OBOUSTRANNĚ OLIŠTOVÁN					
	NADSVĚTLÍK	PEVNÉ ZASKLENÍ - ČIRÉ JEDNODUCHÉ SKLO					
	ZASKLENÍ KŘÍDEL	-					
	KOVÁNÍ	NEREZOVÉ, ROZETOVÉ, KLIKA - KLIKA					
	ZÁMEK	VLOŽKA + ZÁMEK FAB					
	PRÁH	BEZ PRAHU					
	VYBAVENÍ	ZVUKOVÁ IZOLACE V KŘÍDLĚ - MIN. 32 dB	UMÍSTĚNÍ				
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CPL LAMINÁT			1. NP	2. NP	3. NP
	BAREVNÝ ODSTÍN	RAL 9003 - BÍLÝ					
POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		1x levé				
POČET KS		1 KS					

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !!! TENTO VÝPIS JE POUZE INFORMATIVNÍ A SCHEMATICKÝ, DODAVATEL ZPRACUJE PŘESNOU SPECIFIKACI, KTERÁ MUSÍ BÝT ODSOUHLAŠENA ARCHITEKTEM PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY.