



TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ

OZNAČENÍ	SCHEMA A ROZMĚRY	POPIS PRVKU	POČET			
			SUT.	PŘÍZ.	1.PAT.	STR.
<div>F 01</div>	<p>pohled z exteriéru</p> 	<p><u>UMÍSTĚNÍ V OBJEKTU:</u> MÍSTNOST 107</p> <p><u>POPIS NAVRŽENÉHO PRVKU:</u> JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ, dřevěná okna z vícevrstvých lepených hranolů, min. 2x těsnění, stavební hloubka 85-95mm, zasklené izolačním trojsklem, čiré s minimem reflexe, max. Ug=0,6W/m²K, teplý distanční rámeček</p> <p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU:</u> NÁTĚR LAZUROU ČI BARVOU DLE VÝBERU ARCHITEKTA NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> MATNÝ CHROM</p> <p><u>OSTĚNÍ:</u> OMÍTKA - VNITŘNÍ HLADKÁ, VNĚJŠÍ V RÁMCI ZATEPLENÍ</p> <p><u>DOPLŇKY:</u> VNĚJŠÍ PARAPET - KOMAXITOVANÝ HLINÍK, VNITŘNÍ PARAPET - MDF PARAPETNÍ DESKA V BARVĚ OKNA, NAD OKENNÍ OTVOR BUDE OSAZENA PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE, NA OKENNÍM RÁMU BUDE INSTALOVÁNA SÍŤ PROTI HMYZU</p> <p><u>POZNÁMKA:</u> VNITŘNÍ PARAPET A SÍŤ PROTI HMYZU JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA</p>		2		
	1000/1450 mm					
<div>F 02</div>	<p>pohled z exteriéru</p> 	<p><u>UMÍSTĚNÍ V OBJEKTU:</u> MÍSTNOST 106</p> <p><u>POPIS NAVRŽENÉHO PRVKU:</u> JEDNOKŘÍDLÉ OKNO, KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ, dřevěná okna z vícevrstvých lepených hranolů, min. 2x těsnění, stavební hloubka 85-95mm, zasklené izolačním trojsklem, čiré s minimem reflexe, max. Ug=0,6W/m²K, teplý distanční rámeček</p> <p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU:</u> NÁTĚR LAZUROU ČI BARVOU DLE VÝBERU ARCHITEKTA NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> MATNÝ CHROM</p> <p><u>OSTĚNÍ:</u> OMÍTKA - VNITŘNÍ HLADKÁ, VNĚJŠÍ V RÁMCI ZATEPLENÍ</p> <p><u>DOPLŇKY:</u> VNĚJŠÍ PARAPET - KOMAXITOVANÝ HLINÍK, VNITŘNÍ PARAPET - MDF PARAPETNÍ DESKA V BARVĚ OKNA, NAD OKENNÍ OTVOR BUDE OSAZENA PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE, NA OKENNÍM RÁMU BUDE INSTALOVÁNA SÍŤ PROTI HMYZU</p> <p><u>POZNÁMKA:</u> VNITŘNÍ PARAPET A SÍŤ PROTI HMYZU JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA</p>		1		
	560/1170mm					
<div>F 03</div>	<p>pohled z exteriéru</p> 	<p><u>UMÍSTĚNÍ V OBJEKTU:</u> MÍSTNOST 109</p> <p><u>POPIS NAVRŽENÉHO PRVKU:</u> DVOUKŘÍDLÉ OKNO, KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A VÝKLOPNÁ, dřevěná okna z vícevrstvých lepených hranolů, min. 2x těsnění, stavební hloubka 85-95mm, zasklené izolačním trojsklem, čiré s minimem reflexe, max. Ug=0,6W/m²K, teplý distanční rámeček</p> <p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU:</u> NÁTĚR LAZUROU ČI BARVOU DLE VÝBERU ARCHITEKTA NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> MATNÝ CHROM</p> <p><u>OSTĚNÍ:</u> OMÍTKA - VNITŘNÍ HLADKÁ, VNĚJŠÍ V RÁMCI ZATEPLENÍ</p> <p><u>DOPLŇKY:</u> VNĚJŠÍ PARAPET - KOMAXITOVANÝ HLINÍK, VNITŘNÍ PARAPET - MDF PARAPETNÍ DESKA V BARVĚ OKNA, NAD OKENNÍ OTVOR BUDE OSAZENA PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE, NA OKENNÍM RÁMU BUDE INSTALOVÁNA SÍŤ PROTI HMYZU</p> <p><u>POZNÁMKA:</u> VNITŘNÍ PARAPET A SÍŤ PROTI HMYZU JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA</p>		1		
	1190/1500mm					