






Č.M	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA, m ²	PODŁ. VYT.	POVRCH PODLAHY	POVRCH STĚN	STROP
2.01	CHODBA	11,03	ANO	VINYL	SOKL. LIŠŤA, ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.02	KOUPELNA	10,67	ANO	KER. DLAŽBA	KER. OKPL. V.2000, ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.03	WC	2,84	ANO	KER. DLAŽBA	SOKL. LIŠŤA, ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.04	POKOU	16,88	ANO	VINYL	SOKL. LIŠŤA, ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.05	POKOU	16,40	ANO	VINYL	SOKL. LIŠŤA, ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.06	ŠATNA	6,80	ANO	VINYL	SOKL. LIŠŤA, ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA
2.07	POKOU	16,40	ANO	VINYL	SOKL. LIŠŤA, ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA

LEGENDA MISTNOSTI

LEGENDA HMOT

	OBVODOVÉ ŽIVO TL. 500 mm TVARNICE YTONG STANDART 375 x 249 x 599 mm, SYSTÉMOVÉ ŽDICI LEPIDLO KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – IZOLACE EPS 70 F TL. 120 mm
	VNITŘNÍ NOSNÉ ŽIVO TL. 250 mm TVARNICE UNIVERZÁL 250 x 249 x 599 mm, SYSTÉMOVÉ ŽDICI LEPIDLO
	VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 150 mm PŘÍČKOVKY YTONG 150 x 249 x 599 mm, SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
	VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 125 mm PŘÍČKOVKY YTONG 125 x 249 x 599 mm, SYSTÉMOVÉ LEPIDLO
	VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 100 mm PŘÍČKOVKY YTONG 100 x 249 x 599 mm, SYSTÉMOVÉ LEPIDLO

POZNÁMKA

- 1.** VELIKOST STAVEBNÍCH OTVORŮ PRO OBLOŽKOVÉ ZARUBNÉ PŘÍPUSOBIT ZVOLENÉMU TYPU ZARUBNÉ.
- 2.** ZA ZAVĚŠENÝM WC INSTALOVAT PŘEDSTAVENÝ ZAVĚŠENÝ SYSTÉM GEBERIT KOMBIFIX A OBEZDÍT PŘÍČKOU DO VÝŠKY 1,4 m.
- 3.** STAVEBNÍ ÚPRAVA JE NUTNÉ KOORDINOVAT S PROJEKTY SPECIALIZACÍ – EL., ZTL, UT, DRÁŽKY A VÝKLEPKY NESMÍ SNÍŽIT STABILITU A TEP. IZOL. VLASTNOSTI ZDIVA.
- 4.** NOSNÉ ZDIVO 2.NP BUDE ZAKONČENO ŽB VĚNCEM VÝŠKY 250 mm – VIZ STATICKÁ ČÁST.
- 5.** PŘÍČKY VE 2.NP ZAKONČÍ ŽB VĚNCEM VÝŠKY 150 mm VYZTUŽENÝM PODELNOU VÝZTUŽÍ 2 R12 mm.
- 6.** POVRCH SCHODIŠTĚ BUDE OBLOŽEN SCHODIŠTOVÝMI VINÝLOVÝMI STUPNI LEMOVANÝMI NA STĚNĚ LÍŠTOU.

Zodp. projektant:		Ing. Iľona Janíková		Kreslí:		Jiří Janík	
Vyraboval:		Miesto stavby:					
Investor:		Akce:					
Objekt:		Obsah výřezu:					
Měřítko:		Čís. výřezu:		Čís. kopie:			
1:50		4					